

Mediciones / requerimientos técnicos

	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Vallado como o con	Parapeto de <ul style="list-style-type: none"> madera tubo metálico cables tensados cadenas <ul style="list-style-type: none"> cinta no cordón de banderas no 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitaciones con medios materiales señales de peligro 	Vallado fijo con <ul style="list-style-type: none"> barandillas cadenas cables 	Vallados de <ul style="list-style-type: none"> madera cadenas sintéticas 	Vallado fijo con <ul style="list-style-type: none"> barreras barandillas cadenas cables 	No está previsto	Vallado con <ul style="list-style-type: none"> cintas cables cadenas barandillas cintas oscilantes (no permitidas en situaciones de riesgo) todo en unión con rótulos de peligro	Vallados, por ej. con barandillas y rótulos de peligro adicionales		Vallados con <ul style="list-style-type: none"> cadenas cables barandillas en unión con rótulos de peligro	Protección lateral, en casos excepcionales vallados	Vallado fijo con <ul style="list-style-type: none"> cadenas cables barandillas 	Vallado macizo con <ul style="list-style-type: none"> madera u otros materiales 		Vallado con <ul style="list-style-type: none"> cables cadenas postes / travesaños en unión con rótulos de peligro
Distancia del vallado al borde de la caída de altura	≥ aprox. 2,0 m	≥ 1,50 m	≥ 2,0 m	≥ 2,0 m	≥ 2,0 m		≥ 1,50 m			Sin determinar	No se conoce	≥ 2,0 m	<ul style="list-style-type: none"> > 2,0 m > 4,0 m si se utiliza cinta oscilante (rojo - blanco) 		No se prescribe distancia mínima
Altura del vallado	≥ 1,0 m a ≤ 1,20 m	sin indicaciones concretas	No está determinado (1,0 ± 0,05 m)	≥ 1,0 m	≥ 0,90 m	1,0 m	≥ 1,0 m	≥ 0,91 m		≥ 1,0 m	0,95 m a 1,20 m	No está determinada (1,0 ± 0,05 m)	≥ 1,0 m		No está determinada